


mcgsPro
LINUX工控组态软件

mcgsTpc
嵌入式一体化触摸屏

做神州工控先锋

创民族软件精华





Kt 系列

◎ Kt系列正视图



◎ Kt系列底视图



◎ Kt系列接口图



① 以太网 ② USB1 ③ USB2 ④ COM ⑤ 电源


- USB: 1×USB Host/Slave
- LAN: 1×10M/100M自适应
- 串口: 1×RS232, 2×RS485
- 电源: 24±20%VDC

Ki 系列


◎ Ki系列正视图



◎ Ki系列底视图




◎ Ki系列接口图



① 以太网 ② COM ③ 电源 ④ USB

- USB: 1×USB Host
- LAN: 1×10M/100M自适应
- 串口: 1×RS232, 2×RS485
- 电源: 24±20%VDC




多核架构

搭载Cortex 4核处理器，800M主频
分核运行更快速




密封外壳

全系列采用密封外壳，防潮防霉
密封防护更有效




众多接口

自带232/485/LAN/USB，多种组合
设备连接更便捷




铸铝面板

采用全新铸铝前面板，金属质感
外壳结构更坚固



高分宽屏

分辨率最高1920 * 1080，高分宽屏
画面细节更清晰




轻薄设计

HMI机身厚度仅25mm，精工巧制
安装维护更便利




McgsPro版

内置McgsPro专业版本，行业定制
提供完善开放平台




快速启动

从通电到进入工程画面，仅8~9秒
体验更快启动速度




数据运算

驱动采集支持分核运行，同步执行
运算速度大幅提升



画面显示

新增多种动画曲线构件，显示流畅
畅享画面无感切换



画面旋转

支持四个方向自由调整，转换简便
满足不同安装需求



多种语言

可支持百余种语言种类，自主设置
组态方式更加灵活

型号		Kt系列			Ki系列			
		TPC7032Kt	TPC7031Kt	TPC1031Kt	TPC7032Ki	TPC7031Ki	TPC1031Ki	TPC1530Ki
产品特性	液 晶 屏	7" TFT		10.1" TFT	7" TFT		10.1" TFT	15.6" TFT
	背 光 类 型	LED			LED			
	显 示 颜 色	262K			262K			
	分 辨 率	800×480	1024×600		800×480	1024×600		1920×1080
	显 示 亮 度	250cd/m ²		300cd/m ²	250cd/m ²		300cd/m ²	220cd/m ²
	触 摸 屏	四线电阻式			四线电阻式			
	输 入 电 压	24±20%VDC			24±20%VDC			
	额 定 功 率	6W			6W			15W
	处 理 器	Cortex-A7 4核 800MHz			Cortex-A7 4核 800MHz			
	内 存	256M			256M			
	系 统 存 储	128M			128M			
	硬 件 时 钟	内置			内置			
	组 态 软 件	McgsPro			McgsPro			
外部接口	串 行 接 口	方式1： COM1(RS232),COM2(RS485),COM3(RS485) 方式2： COM1(RS232),COM9(RS422)			方式1： COM1(RS232),COM2(RS485),COM3(RS485) 方式2： COM1(RS232),COM9(RS422)			
	USB 接口	1 x USB Host/Slave			1 x USB Host/Slave		1 x USB Host	
	以 太 网 口	1 x 10/100M自适应			1 x 10/100M自适应			
环境条件	工 作 温 度	0℃~45℃			0℃~45℃			
	工 作 湿 度	5%~90%(无冷凝)			5%~90%(无冷凝)			
	存 储 温 度	-10℃~60℃			-10℃~60℃			
	存 储 湿 度	5%~90%(无冷凝)			5%~90%(无冷凝)			
产品规格	机 壳 材 料	工程塑料			工程塑料		铸铝面板	
	机 壳 颜 色	工业灰			工业白			
	面 板 尺 寸 (m m)	226×163	274×193		203×149		271×213	395×258
	机 柜 开 孔 (m m)	215×152	261×180		192×138		260×202	384×247
认证	产 品 认 证	符合CE/FCC认证标准			符合CE/FCC认证标准			
	防 护 等 级	IP65(前面板)			IP65(前面板)			
	电 磁 兼 容	工业三级			工业三级			

公 司：大柏电子科技（上海）有限公司
电 话：021-59781297（直线）
传 真：021-33732662
手 机：13916183699
网 址：<http://www.db-sh.com>